


---

**Modularidad.**  
**Mantenimiento sencillo.**  
**Soporte avanzado de red.**  
**Compatible con todas las tecnologías de baterías.**





720 V

REFERENCIAS	FP5150K		
AC	Potencia de salida AC (kVA/kW) @30 °C <sup>[1]</sup>	5360	
	Potencia de salida AC (kVA/kW) @35 °C <sup>[1]</sup>	5150	
	Potencia de salida AC (kVA/kW) @40 °C <sup>[1]</sup>	4940	
	Potencia de salida AC (kVA/kW) @50 °C <sup>[1]</sup>	4520	
	Corriente máxima de salida AC (A) @30 °C	4298	
	Tensión de operación de red (V)	720 V ±10%	
	Frecuencia de operación de red (Hz)	50 / 60 Hz	
	Distorsión armónica de corriente (THDi)	<3% per IEEE 519	
	Factor de potencia (cosφ) <sup>[2]</sup>	0,5 capacitivo... 0,5 inductivo	
	Compensación de potencia reactiva	Operación en cuatro cuadrantes	
	Capacidad de sobrecarga	166% - 100 ms / 150% - 5 s / 120% - 8 s / 110% - 15 s	
	DC	Rango de tensión DC a plena potencia <sup>[3]</sup>	1019 V - 1500 V
		Tensión máxima DC	1500 V
Rizado de tensión DC		<3%	
Corriente continua máxima DC (A)		5367	
Corriente máxima de cortocircuito DC (kA)		500 kA (constante de tiempo de 1 ms)	
Tecnología de baterías	Compatible con todo tipo de baterías. Requiere sistema BMS		
EFICIENCIA Y ALIMENTACIÓN AUXILIAR	Eficiencia máxima (η)	98.94%	
	CEC (η)	98.51%	
ARMARIO	Dimensiones [An. x Pr. x Al.] (ft)	9,8 x 6,5 x 7,5	
	Dimensiones [An. x Pr. x Al.] (m)	3,0 x 2,0 x 2,3	
	Peso (lbs)	10365	
	Peso (kg)	4700	
	Tipo de ventilación	Refrigeración por aire forzado	
ENTORNO	Grado de protección	NEMA 3R / IP55	
	Rango de temperatura de operación <sup>[4]</sup>	De -25 °C a +60 °C (reducción de potencia si >30 °C)	
	Humedad relativa de operación	De 4% a 100% sin condensación	
	Rango de temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C	
	Altitud máxima (sobre el nivel del mar)	2000 m (reducción de potencia si >2000 m / máximo 4000 m)	
INTERFAZ DE CONTROL	Protocolo de comunicación	Modbus TCP	
	Controlador de planta	Opcional	
	Interruptor ON/OFF con llave	Estándar	
PROTECCIONES	Protección contra fallos a tierra	Dispositivo de monitorización de aislamiento	
	Control de humedad	Calefacción activa	
	Protección y desconexión AC general	Interruptor automático	
	Protección y desconexión DC general	Fusibles ultrarrápidos, Seccionadores DC motorizados <sup>[5]</sup>	
	Protección contra sobretensión	Type 2 for AC and Type 1+2 for DC	
CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS	Seguridad	UL 1741 / CSA 22.2 No.1071-16 / IEC 62109-1 / IEC 62109-2 / IEC 62477-1	
	Instalación	NEC 2023	
	Interconexión a la red <sup>[6]</sup>	UL 1741 SA & SB / IEEE 1547.1 / IEC 62116 / G99 / VDE 4110-4120-4130 / CEI 0-16 / NTS 2.1 / EN 50549	

NOTAS

- [1] Valores a 1,00-Vac nom y cosφ=1. Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia.
- [2] Consultar los diagramas P-Q disponibles:  $Q(kVAr) = \sqrt{(S(kVA))^2 - P(kW)^2}$ .
- [3] Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia. En caso de sobretensión en la red, la tensión mínima DC variará proporcionalmente con la tensión AC.
- [4] Opción disponible para temperaturas inferiores a -25 °C.
- [5] La desconexión por cortocircuito de la batería debe realizarse en el lado de la batería.
- [6] Consultar con Power Electronics otras normativas / códigos de red aplicables.