
Depot

Para aplicaciones industriales.
Carga simultánea.
Diseño compacto y robusto.



Depot Dispenser



REFERENCIA		NBDI200H NBDI200U	NBDI400H NBDI400U
SALIDA DC	Máxima corriente constante [A]	Corriente limitada por el rating del conector seleccionado [Tabla 1]	
	Corriente BOOST [A] [1]	500	
	Rango de tensión [V]	150 – 1000	
	Conectores disponibles	CCS-1, CCS-2 y NACS	
GENERAL	Interfaz	Indicador LED de estado	
		Botón de parada de emergencia (opcional)	
		Pulsador para detener la carga	
	Protecciones	Vigilante de aislamiento	
	Longitud de cable [m/ft]	5,5 / 13,1; 7,6 / 25	
	Grado de protección	NEMA 3R | IP54 | IK10 (IK08 para rejillas de ventilación)	
	Color de la envolvente / pedestal	Blanco (RAL 9016) / Gris (RAL 7016)	
	Personalización [2]	Envolvente (Color/Vinilo) / Logo	
	Rango de temperatura de operación [°C/°F]	Estándar: -25 a 50 / -13 a 122 Opcional: -30 a 50 / -22 a 122	
	Humedad relativa	De 4% a 95% sin condensación	
	Altitud máxima sobre el nivel del mar [m/ft]	2000 / 6561 sin reducción de potencia (Máx.: 3000 / 9842)	
	Protocolos de carga	ISO 15118 y DIN 70121	
	Protocolos de comunicación	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1 [2], API Rest [3]	
	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm/ft]	600 x 322 x 800 (1450 con pedestal) / 1,97 x 1,06 x 2,62 (4.76 con pedestal)	
	Peso (kg/lb)	125 / 276	
	Normativa	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2 UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA C22.2 No. 346.22, NEC 625, FCC Part 15 Class A	

NOTAS

[1] Consultar con Power Electronics para más información sobre la capacidad de sobrecarga del conector.
[2] Consultar disponibilidad con Power Electronics.
[3] Consultar con Power Electronics para más información.

[Tabla 1] Seleccione el rating de corriente del conector en la tabla inferior:

CCS1	200 A	375 A
CCS2	200 A	375 A
NACS	-	375 A

POWER ELECTRONICS