


# Depot

---

Para aplicaciones industriales.  
Carga simultánea.  
Diseño compacto y robusto.



# Depot Dispenser



| REFERENCIA |                                              | NBDI200H<br>NBDI200U                                                                              | NBDI400H<br>NBDI400U |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SALIDA DC  | Máxima corriente constante [A]               | Corriente limitada por el rating del conector seleccionado [Tabla 1]                              |                      |
|            | Corriente BOOST [A] <sup>[1]</sup>           | 500                                                                                               |                      |
|            | Rango de tensión [V]                         | 150 – 1000                                                                                        |                      |
|            | Conectores disponibles                       | CCS-1, CCS-2 y NACS                                                                               |                      |
| GENERAL    | Interfaz                                     | Indicador LED de estado                                                                           |                      |
|            |                                              | Botón de parada de emergencia (opcional)                                                          |                      |
|            |                                              | Pulsador para detener la carga                                                                    |                      |
|            | Protecciones                                 | Vigilante de aislamiento                                                                          |                      |
|            | Longitud de cable [m/ft]                     | 5,5 / 13,1; 7,6 / 25                                                                              |                      |
|            | Grado de protección                          | NEMA 3R   IP54   IK10 (IK08 para rejillas de ventilación)                                         |                      |
|            | Color de la envolvente / pedestal            | Blanco (RAL 9016) / Gris (RAL 7016)                                                               |                      |
|            | Personalización <sup>[2]</sup>               | Envolvente (Color/Vinilo) / Logo                                                                  |                      |
|            | Rango de temperatura de operación [°C/°F]    | Estándar: -25 a 50 / -13 a 122<br>Opcional: -30 a 50 / -22 a 122                                  |                      |
|            | Humedad relativa                             | De 4% a 95% sin condensación                                                                      |                      |
|            | Altitud máxima sobre el nivel del mar [m/ft] | 2000 / 6561 sin reducción de potencia (Máx.: 3000 / 9842)                                         |                      |
|            | Protocolos de carga                          | ISO 15118 y DIN 70121                                                                             |                      |
|            | Protocolos de comunicación                   | OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1 <sup>[2]</sup> , API Rest <sup>[3]</sup>                                    |                      |
|            | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [mm/ft]        | 600 x 322 x 800 (1450 con pedestal)<br>/ 1,97 x 1,06 x 2,62 (4.76 con pedestal)                   |                      |
|            | Peso (kg/lb)                                 | 125 / 276                                                                                         |                      |
|            | Normativa                                    | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2<br>UL 2202, NEC 625, FCC Parte 15 Clase A |                      |

## NOTAS

[1] Consultar con Power Electronics para más información sobre la capacidad de sobrecarga del conector.

[2] Consultar disponibilidad con Power Electronics.

[3] Consultar con Power Electronics para más información.

[Tabla 1] Seleccione el rating de corriente del conector en la tabla inferior:

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| CCS1 | 200 A | 375 A |
| CCS2 | 200 A | 375 A |
| NACS | -     | 375 A |