

Múltiples opciones de conexión
Control dinámico de potencia
Diseño personalizable





Modelo	BÁSICO	AVANZADO	PROFESIONAL
Tensión de entrada [V]	208 (L1, L2, PE) / 240 (L1, L2, PE) / 277 (L1, N, PE)		
Máxima potencia de salida por conector [kW]	6,7 / 7,7		
Medida de energía	Medida interna de energía		
	-	-	Contador MID ^[1]
Comunicaciones	Wifi		
	-	-	Conectividad 3G / 4G
	Ethernet		
	OCPP 1.6		
Autenticación	Lector de tarjetas RFID		
Protecciones	-	CCID	CCID
	-	MCB	MCB
	-	Sobretensiones Tipo 2 ^[1]	Sobretensiones Tipo 2 ^[1]
Envoltorio externa	NEMA 3R		
	Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada)		
	Protección anticorrosiva C4 ^[2]		
Color del cristal	Negro		
Rango de temperatura de operación	Desde -13 °F hasta 122 °F		
Humedad relativa	De 4% a 95%		
Interfaz	Indicador de estado		
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [ft]	1,15 x 0,65 x 4,27		
Normativa	UL 2594, FCC Parte 15 Clase B, NEC 625		

	ENTRADA AC [V]	MODEL	REFERENCIA	TIPO DE CONECTOR
MODELOS ESTÁNDAR	208 / 240 (L1, L2, PE)	BÁSICO	NBCUB28	2 x AC Tipo 2 (Cable - 13,1 ft espiral)
		AVANZADO	NBCUA28	2 x AC Tipo 2 (Cable - 13,1 ft espiral)
		PROFESIONAL	NBCUP28	2 x AC Tipo 2 (Cable - 13,1 ft espiral)
	277 (L1, N, PE)	PROFESIONAL	NBCUP38	2 x AC Tipo 2 (Cable - 13,1 ft espiral)

OPCIONES DISPONIBLES	Longitud de cable	Control dinámico de potencia
	13,1 ft en espiral por defecto También disponible 18 ft de cable recto	Una opción: <300 A

NOTAS

[1] No incluido en modelos de 277 V (tensión de entrada).
[2] Protección anticorrosiva C3 para envoltorio de acero inoxidable.