


NB Wall

UL

Múltiples opciones de conexión.
Control dinámico de potencia.
Diseño personalizable.





Modelo	BÁSICO	AVANZADO	PROFESIONAL
Tensión de entrada [V]	208 / 240 (L1, L2, PE)		
Máxima potencia de salida por conector [kW]	6,7 / 7,7		
Medida de energía	Medida interna de energía		
	-	-	Contador
Comunicaciones	Wifi		
	-	-	Conectividad 3G / 4G
	Ethernet		
	OCPP 1.6		
Autenticación	Lector de tarjetas RFID		
Protecciones	-	CCID	CCID
	-	MCB	MCB
Envolvente externa	NEMA 3R		
	Color blanco (RAL 9016 pintura microtexturizada)		
	Protección anticorrosión C4 ^[1]		
Color vidrio	Negro		
Rango de temperatura de operación	Desde -13° F hasta 122 °F		
Humedad relativa	De 4% a 95%		
Interfaz	Indicador de estado		
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) [ft]	Talla 1: 1,01 x 0,65 x 1,01		
	Talla 2: 1,01 x 0,65 x 2,46		
Acometida	Talla 1: Entrada inferior de cables Talla 2: Entrada inferior y trasera de cables		
Normativa	UL 2594, FCC Parte 15 Clase B, NEC 625		

	TALLA	MODELO	REFERENCIA	TIPO DE CONECTOR
MODELOS ESTÁNDAR	TALLA 1	BÁSICO	NBWUB23	1 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)
		AVANZADO	NBWUA23	1 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)
		PROFESIONAL	NBWUP23	1 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)
	TALLA 2	BÁSICO	NBWUB28	2 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)
		AVANZADO	NBWUA28	2 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)
		PROFESIONAL	NBWUP28	2 x AC Tipo 1 (Cable - 13,1 ft espiral)

OPCIONES DISPONIBLES	Longitud de cable 13,1 ft m en espiral por defecto También disponible 18 ft de cable recto	Control dinámico de potencia Una opción: <300 A
----------------------	---	---